

Sammendrag av produktegenskaper for et biocidprodukt

Produktnavn: impralit ACA protect brown

Produkttype(r): PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

Godkjenningsnummer: NO-2020-0190

**R4BP 3-
asset_referansenummer:** NO-0022175-0002

Innholdsfortegnelse

Administrative opplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Innehaver av godkjenningen	1
1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)	1
1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)	2
2. Produktets sammensetning og formulering	2
2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet	2
2.2. Formuleringstype	3
3. Fare- og sikkerhetssetninger	3
4. Godkjent bruk	3
5. Generell beskrivelse av bruk	5
5.1. Bruksanvisning	5
5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø	5
5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak	5
5.4. Avfallshåndtering	6
5.5. Oppbevaring og holdbarhet	6
6. Annen informasjon	6

Administrative opplysninger

1.1. Produktets handelsnavn

impralit ACA protect brown

1.2. Innehaver av godkjenningen

Navn og adresse til innehaver
av godkjenningen

Navn	Rütgers Organics GmbH
Adresse	Oppauerstr. 43 68305 Mannheim Tyskland
Godkjenningsnummer	NO-2020-0190 1-1

R4BP 3-
asset_referansenummer

NO-0022175-0002

Godkjenningsdato

09/06/2017

Godkjenningens
utløpsdato

09/06/2024

1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)

Navn på produsent

Rütgers Organics GmbH

Adresse til produsent

Oppauerstraße 43 68305 Mannheim Tyskland

Adresse til produsentsted

Oppauerstraße 43 68305 Mannheim Tyskland

Park Road Industrial Estate Cumbria LA14 4EQ Barrow-in-Furness Storbritannia

1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)

Aktivt stoff	6 - Basisk kobberkarbonat
Navn på produsent	Spiess-Urania Chemicals GmbH
Adresse til produsent	Frankenstraße 18b 20097 Hamburg Tyskland
Adresse til produsentsted	Hovestr. 50 20539 Hamburg Tyskland
Aktivt stoff	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole)
Navn på produsent	Lanxess Deutschland GmbH
Adresse til produsent	Kennedyplatz 1 50569 Köln Tyskland
Adresse til produsentsted	Schwarzwaldalle 215 CH 4002 Basel Sveits
Aktivt stoff	51 - Tebuconazole
Navn på produsent	Lanxess Deutschland GmbH
Adresse til produsent	Kennedyplatz 1 50569 Köln Tyskland
Adresse til produsentsted	Hawthorn Road, P.O. box 4913, MO 64120-0013 Kansas City Amerikas forente stater (USA)

2. Produktets sammensetning og formulering

2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Basisk kobberkarbonat	Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1)	Aktivt stoff	12069-69-1	235-113-6	20
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole		Aktivt stoff	60207-90-1	262-104-4	0,3
Tebuconazole	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivt stoff	107534-96-3	403-640-2	0,3
Monoethanolamine	2-aminoethanol	Ikke-aktivt stoff	141-43-5	205-483-3	35

2.2. Formuleringstype

SL - Løselig konsentrat

3. Fare- og sikkerhetssetninger

Faresetninger

Farlig ved innånding.

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder propiconazole. Kan gi en allergisk reaksjon.

Kan gi forsterskader.

Sikkerhetssetninger

Ikke innånd tåke.

Unngå utslipp til miljøet.

Benytt

VED SVELGING: Skyl munnen. IKKE framkall brekning.

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyl huden med vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyl forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER.

4. Godkjent bruk

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Forebyggende behandling av trematerialer

Produkttype

PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Impregnering av trematerialer via vakuumtrykkbehandling

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Fungi:
Vanlig navn: Sopp som får treverk til å råtne
Utviklingsstadium: Hyfer

Vitenskapelig navn: Coleoptera:
Vanlig navn: Treborende biller
Utviklingsstadium: Larver

Bruksområde

Innendørs

Utendørs

Bruksklasse 1, 2, 3 and 4a (i henhold til EN 335-1)

Bruksmåte

Metode: Lukket system: vakuumimpregnering

Detaljert beskrivelse:

Impregnering av trematerialer via vakuumtrykkbehandling

Bruksmengde og hyppighet

Dosering: Bruksklasse 1: 5,4 kg/m³; bruksklasse 2 og 3: 7,4 kg/m³; bruksklasse 4a: 14 kg/m³

Fortynning (%): 4

Antall og tidspunkt for behandling:

Påført én gang

Brukerkategori(er)

Industriell

Pakningstørrelse og emballasje

IBC-beholder, Plast: HDPE , 1 200 kg

IBC-beholder, Plast: HDPE , 600 kg

Tønne, plast: HDPE , 60 kg

IBC-beholder: sentral skrukork, ventileres med PE-kran

Tønne: Lokk K63 med utløpskran

4.1.1 Bruksanvisning

Se generell bruksanvisning

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Se generelle risikodempende tiltak

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se i de generelle instruksjonene og nødtiltak for miljøvern

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se generelle instruksjoner for avhending

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se i de generelle lagringsbetingelsene

5. Generell beskrivelse av bruk

5.1. Bruksanvisning

Produktet fortynnes før bruk; en 1 % til 4 % løsning forberedes avhengig av bruksklassen og treverkets egenskaper. Treet må være barkfritt, og fritt for gammel maling. Behandlet tre må ikke vise noen tegn på treborende biller eller sopp som får treverk til å råtne – deler av treet som er angrepet, må fjernes til den intakte treoverflaten eller skiftes ut med nytt tre ved tilfeller av et større angrep. Optimal trefukt til impregnering er mellom 25 – 35 %. Treelementer til bruk i bruksklasse 4a, må overflatebehandles før impregnering. Etter behandling må treet tørke i en tilstrekkelig periode. Når det behandlede treet har tørket, kan et annet topplag påføres. Det biocidholdige produktet kan bare påføres tømmer som ikke vil bli brukt i, over eller ved siden av overflatevannet. Det behandlede tømmeret skal merkes deretter.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Bruk kjemikaliebestandige vernehansker under håndteringsfasen av produktet (hanskemateriale skal spesifiseres av godkjenningssinnhaveren i produktinformasjonen). Det skal brukes en beskyttende vernedress (minst type 6, EN 13034). Bruk av øyevern under håndtering av produktet er obligatorisk. Når ufortynnet produkt håndteres, skal det benyttes ansiktsvern. Sikre tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsplassen. Ikke pust inn aerosoler. Ikke spis, drikk eller røyk mens du håndterer preparatet. Vask hendene godt etter håndtering. Vask kontaminerte klær før de brukes. Nylig behandlet tre må oppbevares etter behandlingen under tak eller på et ugjennomtrengelig underlag for å forhindre direkte tap til jord eller vann. Produktet og påføringsløsningen må ikke slippes ut i jord, overflatevann eller i noe slags avløpsvann. Alt søl må samles opp for gjenbruk eller for kassering som farlig avfall. Ikke bruk trevirke som kan komme i direkte kontakt med mat, fôr, drikkevann eller husdyr

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Innånding: Ved innånding, ta personen det gjelder ut i frisk luft og sørg for en stilling som gjør det lettere å puste. Impralit ACA protect brown: Hvis det oppleves allergiske pustevanskeligheter, tilkall en lege
Hudkontaminering Ufortynnet produkt: Ta straks av alle kontaminerte plagg. Skyll huden med vann. I tilfelle brannså, søk medisinsk råd. Påføringsløsning: Vask huden med rikelig vann.

Øyekontaminering Skyll forsiktig med vann i flere minutter, og hold øyelokkene fra hverandre for å sikre skylling av hele overflaten. Fjern ev. kontaktlinser hvis dette lar seg gjøre. Fortsett å skylle. Ta kontakt med lege straks (ufortynnet produkt) eller hvis øyeirritasjonen vedvarer (påføringsløsning).

Svelging: Skyll munnen. IKKE fremkall oppkast. Søk medisinsk hjelp straks og vis frem etiketten på beholderen.

Nødtiltak for å verne miljøet i tilfelle en ulykke

Samle opp søl med et egnet absorberende materiale og legg disse i en merket, låsbar beholder for å kaste det som farlig avfall. Benytt egnet personlig verneutstyr. Unngå uhell som helling i avløp, overflatevann eller jord. Jord som er forurensset av ufortynnet produkt må behandles som farlig avfall.

Ved søl av en større mengde konsentrert produkt i overflatevann, grunnvann eller avløp, må de rette myndighetene varsles i henhold til lokale forskrifter.

5.4. Avfallshåndtering

Produktet, tomme beholdere og brukte, absorberende materialer må behandles som farlig avfall. Produktet og påføringsløsningen må ikke slippes ut i miljøet eller i noen typer avløp.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 2 år
Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares ved en temperatur fra -15 to +30 °C.
Må beskyttes mot direkte sollys.
Må holdes unna mat, drikke drikkevann og før.
Forhindre uautorisert tilgang.
Ha til rådighet materiell for å rengjøre området (absorberende materialer) og vannforsyning til førstehjelp i tilfelle kontakt med hud/øyne.

6. Annen informasjon

P280: Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern

For Miljødirektoratet:
Version 1: 14.08.2020