

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: INTEROX FCC 50

Tip(i) ta' prodott: TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027468-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027468-0013

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	3
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	5
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	5
4. Użu(ijet) awtorizzati	6
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	12
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	12
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	12
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	12
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	13
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	14
6. Informazzjoni oħra	14

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

INTEROX FCC 50

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
Indirizz	RUE DE RANSBEEK 310 B-1120 BRUXELLES II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	
EU-0027468-0000 1-7	

Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3

EU-0027468-0013
08/08/2022
31/07/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Solvay Interox Limited

Indirizz tal-manifattur

Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur

Solvay Chemicals Finland Oy

Indirizz tal-manifattur

YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finlandja

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finlandja

Isem tal-manifattur

Solvay Chemicals GmbH Germany

Indirizz tal-manifattur

KOETHENSCHÉ STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG Germanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHÉ STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG Germanja

Isem tal-manifattur

Solvay Chemie BV Netherlands

Indirizz tal-manifattur

SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN Olanda

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chemie BV Netherlands, SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN Olanda

Isem tal-manifattur

Solvay Chimica Italia SpA Italy

Indirizz tal-manifattur

VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano Italja

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano Italja

Isem tal-manifattur

Solvay Chimie SA Belgium

Indirizz tal-manifattur

Rue de Ransbeek 310 1120 BE Brussels II-Belgju

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY, 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE II-Belgju

Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp II-Belgju

Isem tal-manifattur	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Indirizz tal-manifattur	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugall

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idrogenu
Isem tal-manifattur	Solvay Interox Limited
Indirizz tal-manifattur	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington Ir-Renju Unit

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idrogenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals Finland Oy
Indirizz tal-manifattur	YRJONOHJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOHJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finlandja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idrogenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals GmbH Germany
Indirizz tal-manifattur	KOETHENSHE STRASSE 1-3 06406 BERNBURG Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSHE STRASSE 1-3 06406 BERNBURG Germanja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idrogenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Indirizz tal-manifattur	VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO Italja
Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idrogenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chimie SA Belgium
Indirizz tal-manifattur	Rue de Ransbeek 310 1120 Brussels II-Belgju
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE II-Belgju
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp II-Belgju
Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idrogenu
Isem tal-manifattur	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA
Indirizz tal-manifattur	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugall

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idrogenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	49,9

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jżid in-nar; ossidant.
Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.
Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-ħana, uċuň jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħha u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.
Żomm 'il bogħod mill-ħwejjeg u materjali oħra li jaqbdu.
Tiblax man-nifs fwar.
Aħsel hands sew wara li timmaniġġah.
Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.
Uža biss barra jew f'post ventilat sew.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes ilbies protettiv.
Ilbes protezzjoni għall-ġħajnejn.
Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.
JEKK JINBELA': Sejjah POISON CENTER/doctor jekk ma thossokx f'sikktek..
JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.
F'KA ŻA' KUNTATT MAL-ĞILDA (jew ix-xagħar): Nehħhi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.
JEKK JINċIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
JEKK JIDĦOL FL-ĞHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjah minnufih POISON CENTER or doctor.
Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.
F'każ ta' nar: Uža water biex titfi.
Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenit magħluq sew.
Aħżeen f'post imsakkar.
Armi l-kontenut fi skond il-regolamentazzjoni lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. Užu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni užu

Užu 1 - Id-diżinfezzjoni ta' sistemi ta' distribuzzjoni u hażna għall-ilma tax-xorb

Tip ta' Prodott

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Mhux relevanti

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Fungi/yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: spori batterjali
istadju iżvilupp: ebda datā

Qasam tal-užu

Indoor

Užu industrijali - sistemi tal-ilma tax-xorb għall-ilma tax-xorb għall-bnemin u l-annimali.
Diżinfettar ta' wċuñi mhux porużi.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: -

Deskrizzjoni dettaljata:

Pajpijiet mgharrqa

Sprejjar awtomatizzat (CIP)

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Konċentrazzjoni tal-užu perossidu tal-idrogenu 13% w/w.
Dilwizzjoni (%):
Numru u hin tal-applikazzjoni:

Applika f'temperatura tal-kamra.

	<p>Frekwenza: darba fil-ġimġha.</p> <p>Uža wara l-installazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tindif.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Imballaġġ HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 and 1000 L (IBC).</p> <p>Gradi approvati ta' HDPE.</p>

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

	<p>Uža sistema ta' mili awtomatizzata.</p> <p>Iddilwa l-prodott biex tilhaq il-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu msemmi hawn taħt.</p> <p>Konċentrazzjoni effettiv tal-perossidu tal-idroġenu (w/w) u l-hin ta' kuntatt:</p> <p>Batterċidjali – 13%, 10 min</p> <p>Toqtol fungi b'ċellula waħda u funġicidali – 13%, 15 min</p> <p>Batterċidjali – 13 %, 60 min</p> <p>Viruċidali – 13%, 30 min</p> <p>Il-mikrobi kollha mitluba - 13%, 60 min</p> <p>Kull tikketta tal-prodott għandu jkollha informazzjoni dwar kif għandu jsir id-dilwazzjoni, eż. biex jiľhaq konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ta' 13% (w/w):</p> <p>Prodott b'konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ta' 50%: Il-prodott għandu jkun dilwit għal 28% w/v (280 g jew 230 mL tal-prodott, žid sa' 1L ilma).</p>
--	---

Applika l-prodott dilwit f'temperatura tal-kamra fuq uċuħ imnaddfa minn qabel. Żid soluzzjoni akwea fil-pajpjiet skont il-htieġa għat-tgħaddis. Sprejja l-appikazzjoni fit-tankijiet sakemm inixxu. Il-wiċċ għandu jkun imxarrab bid-diżinfettant ghall-hin ta' kuntatt allokat.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

CIP u sprejjar awtomatizzat:

Il-proċessi għandhom ikunu kompletament awtomatizzati u magħluqa b'ebda esponenti fil-kaž ta' tankijiet u sistemi tal-pajpjiet.

L-użu huwa limitat għal sistemi ta' distribuzzjoni u ħażna b'volum ta' $\leq 15\,000$ L. Laħlaħ sew b'ilma tax-xorb.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfettar tal-uċuħ fl-ipproċessar tal-ikel u l-ghalf permezz ta' applikazzjoni likwida

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Diżinfettar tat-tagħmir, kontenituri, utensili, uċuħ jew pajpjiet assoċjati mal-produzzjoni, it-trasport, il-ħażna jew il-konsum tal-ikel jew l-ghalf għall-bnedmin jew l-annimali.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Fungi/yeasts

	<p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: spori batterjali istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Użu industrijali - żona tal-ikel u l-alf. Diżinfettar ta' wċuħ mhux poruži.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: - Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Sprejjar awtomatizzat fuq uċuħ</p> <p>Tindif fil-Post (CIP)</p> <p>Immersjoni ta' tagħmir u utensili</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Konċentrazzjoni tal-użu perossidu tal-idroġenu 13% w/w. Dilwizzjoni (%): Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIP (tindif fil-post): volum ta' prodott dilwit meħtieg biex timla s-sistema li għandha tiġi diżinfettata • Sprejjar awtomatizzat: 50 – 100 mL ta' prodot dilwit/m² • Immersjoni: aghħmel is-soluzzjoni u għaddas l-oġġetti <p>Kif meħtieg mill-utent - sa darba jew darbejn kuljum, ħafna drabi darba fil-ġimgħa.</p> <p>Applika f'temperatura tal-kamra.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonalni
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Imballaġġ HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 and 1000 L (IBC).</p> <p>Gradi approvati ta' HDPE.</p>

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfettar ta' uċuħ mhux poruži mnaddfa minn qabel bħal imwejjed, artijiet, ħitan, makkinarju, tagħmir u utensili f'oqsma tal-ikel u l-ghalf fil-produzzjoni, it-transport, il-ħażin jew il-preparazzjoni u l-immaniġġjar. CIP (tindif fil-post) diżinfettar terminali wara t-tindif – pajpijet, tankijiet, mixer, makkinarju iehor li jiġi fkuntatt mal-ikel. It-tixrib ta' ogħetti mnaddfa minn qabel – platti, posati, tagħmir, makkinarju żgħir, ogħġetti tal-makkinarju, cestuni, kaxex.

Uža sistema ta' tagħbjha awtomatizzata għal CIP u sprejjar awtomatizzat.

Iddilwa l-prodott biex tilhaq il-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu msemmi hawn taħt.

Konċentrazzjoni effettiv tal-perossidu tal-idroġenu (w/w) u l-ħin ta' kuntatt:

Batterċidjali, toqtol fungi b'ċellula waħda u fungićidali – 13%, 15 min

Batterċidjali – 13%, 60 min

Viruċidali – 13%, 30 min

Il-mikrobi kollha mitluba - 13%, 60 min

Kull tikketta tal-prodott għandu jkollha informazzjoni dwar kif għandu jsir id-dilwazzjoni, eż. biex jiħaq konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ta' 13% (w/w):

Prodott b'konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ta' 50%: Il-prodott għandu jkun dilwit għal 28% w/v (280 g jew 230 mL tal-prodott, žid sa 1L ilma).

Applika f'temperatura tal-kamra.

Tindif minn qabel tal-uċuħi huwa meħtieġ qabel tuża diżinfettanti.

Dożagiġ

- CIP (tindif fil-post) l-inqas volum possibbli biex ixxarrab l-uċuħi kollha għall-ħin speċifikat ta' kuntatt
- Sprejjar awtomatizzat 50 – 100 mL/m²

Il-wiċċ għandu jkun imxarrab bid-diżinfettant ghall-ħin ta' kuntatt allokat.

Laħlaq sew b'ilma tax-xorb u ħallih jiskula jew jinxef b'arja shuna.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

CIP:

Il-proċessi għandhom ikunu kompletament awtomatizzati u magħluqa b'ebda esponenti fil-kaž ta' tankijiet u sistemi tal-pajpjiet.

Sprejjar awtomatizzat:

F'kaž ta' sprejjar awtomatizzat ta' uċuħ bħal conveyors jew installazzjonijiet fissi oħra, il-haddiema jridu joħorġu mill-kamra qabel jipproċessaw.

Id-diżinfettar jista' biss jiġi pproċessat wara t-tmiem tal-ewwel wara li l-haddiema kollha jkunu ħarġu mill-kamra. Il-proċess għandu jinbeda minn barra l-kamra. Avviżi ta' twissija li jindikaw li hadd ma jsta' jidhol u barikati temporanji għandhom jitqiegħu fl-entraturi kollha.

Il-konċentrazzjonijiet tal-arja għandhom jiġu mmonitorjati biex ikun żgurat li ma jkunx hemm tnixxija waqt l-operazzjonijiet u li l-livelli jkunu siguri qabel id-dħul fiż-żona. Għad-dħul mill-ġdid, id-dafla tal-AECinhaltung ta' 1.25 mg/m³ għandha tkun żgurata b'miżuri tekniku u organizattivi (eż. senser, perjodu definit ta' ventilazzjoni).

Immersjoni:

L-użu ta' protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-autorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Coverall protettiv (mill-inqas tip 6, EN 13034) għandu jintlibes fit-tagħbija.

Għal proċessi stazzjonarji, ventilazzjoni lokali tal-exhaust (LEV) b'effiċjenza tal-qabda ta' mill-inqas 85% għandha tiġi speċifikata.

Jekk m'hemmx LEV, uža tagħmir protettiv respiratorju (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 20 fit-tagħbija u 5 għall-immersjoni.

Wara l-użu, il-banjjiet tal-immersjoni għandhom jitbattlu jew jitgħattew biex jevitaw evaporazzjoni ulterjuri.

Ilma mormi mill-birreriji m'għandux jiġi skarikat direttament fl-ilma tal-wiċċ wara trattament sempliċi fuq is-sit. L-ilma mormi mill-birreriji għandu jiġi skarikat fid-drenaġġ imqabbar mal-impjant tat-trattament tad-drenaġġ (STP).

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

-

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' protezzjoni għall-ġħajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

Ilbes ilquġi għall-wiċċ fejn hemm il-possibilità ta' titjir.

Żgura li jkun hemm ventilazzjoni adegwata waqt l-applikazzjoni.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Karatteristiċi ta' effetti avversi diretti u indiretti probabli:

- F'każ li jingibed man-nifs: Diffikultajiet fit-tehid tan-nifs, solgħa, edema pulmonari, dardir, remettar.
- F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Hmura, nefha tat-tessuti, irritazzjoni tal-ġilda.
- F'każ ta' kuntatt mal-ġħajnejn: Hmura, lakinazzjoni, nefha tat-tessuti, hruq sever.
- F'każ ta' inġestjoni: Dardir, uġiġi addominali, remettar bid-demm, dijara, soffokazzjoni, solgħa, qtugħi ta' nifs sever, hruq sever tal-halq u l-ġiżżejjix, kif ukoll periklu ta' well as a danger of perforazzjoni tal-esofagu u l-istonku. Riskju ta' disturb respiratorju.

Istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna:

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Huda fl-arja friska u żommha mistieħha f'pożizzjoni komda għat-tehid tan-nifs. Jekk ikun hemm sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Ċempel CENTRU TAL-VELENI jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatment b'ħafna ilma. Għalhekk neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel CENTRU TAL-VELENI jew tabib.

JEKK FL-GħAJNEJN: Laħlaħ immedjatment bl-ilma għal bosta minuti. Neħħi l-lentijiet ta' kuntatt, jekk preżenti u faċli tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatment. Agħti xi haġa biex tinxtorob, jekk il-persuna esposta tista' tibla'. TipprovokaX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri ta' emerġenza biex tiproteġi l-ambjent f'każ ta' aċċident:

- Prekawzjonijiet ambjentali:

M'għandux jiġi rilaxxat fl-ambjent. Jekk il-prodott jikkontamina xmajjar u lagi jew drejns informa l-awtoritajiet rispettivi.

- Metodi u materjali għall-konteniment u t-tindif:

Iddiwa b'ħafna ilma. Imblokka. Thallatx flussi tal-iskart waqt il-ġbir. Ixxotta b'materjal assorbent inert. Żomm f'kontenituri mmarkati sew. Żomm f'kontenituri magħluqin u adattati għar-rimi. Qatt tirritorna t-tixrid fil-kontenituri originali għall-użu mill-ġidid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Thallix prodott mhux dilvit jidhol fid-drenaġġ. Titfax prodott mhux użat fl-art, f'kanali tal-ilma, f'pajpijet (sink, toilets...) u lanqas fid-drejns. Ghaddi biss kontenituri vojtal/imballaġġ għar-riċiklar. Ir-rimi tal-imballaġġ għandu dejjem jikkonforma mal-legiżlazzjoni tar-rimi tal-iskart u r-rekwiżiti ta' awtoritajiet reġjonali lokali..

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin

Hażna: Il-perossidu tal-idroġenu għandu jinħazen f'tankijiet tal-ħžin tal-massa ddisinjati kif xieraq jew f'kontenituri oriġinali mtaqqab f'pozizzjoni wieqfa. I' bogħod minn prodotti inkompatibbli. Uża biss materjali ta' konstruzzjoni approvati għal tagħmir jew pakketti approvati. Ahżeġ f'post frisk u ventilat u pproteġi minn hsara u minn dawl tax-xemx dirett. Taħżinx f'temperaturi oghla minn 40°C. Żomm 'il bogħod minn materjali li jaqbd u sorsi ta' qbid u shana. Data ta' skadenza: 12-il xahar f'pakketti HDPE f'temperatura ambjentali.

6. Informazzjoni oħra

Oqgħod attent għar-referenza tal-valur Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għas-sustanza attiva perossidu tal-idroġenu (CAS No.: 7722-84-1) li ntużat għall-evalwazzjoni tar-riskji għal dan il-prodott.